

«Горэкс–Светотехника»

ИНН/КПП 4223027701/771501001

Юридический адрес: 127576, г. Москва, ул. Новгородская, 1

Грузоотправитель: Обособленное подразделение ООО «Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования «Горэкс–Светотехника»

Почтовый адрес: 653004, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Сафоновская, 28

Расчетный счет 40702810626210103031

в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

БИК 043207612 кор.счет 30101810200000000612

тел/факс (3846) 66-92-76, 66-91-93



«26» марта 2014г.

№ 01-71/14

**О новых Правилах
безопасности в угольных
шахтах**

Начальнику Управления по надзору в угольной
промышленности

Г.П.Ермаку

Уважаемый Геннадий Петрович!

В связи с выходом Приказа Ростехнадзора от 19.11.2013 г. № 550 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах» прошу дать разъяснения по поводу следующих положений упомянутых Правил:

1. Пунктами 31 и 33 предусмотрено оснащение всех работников, находящихся в подземных выработках, газоанализаторами, в том числе и совмещенными с головными светильниками. Пункт 191 содержит требование оснащения персонала газовой шахты головными светильниками со встроенными сигнализаторами метана. Таким образом, возникает неопределенность: работники всех шахт или только газовых шахт должны оснащаться светильниками со встроенными сигнализаторами метана?

2. Пункт 191 содержит требование о том, что сигнализаторы метана, встроенные в головные светильники, должны сигнализировать о превышении концентрации метана в рудничной атмосфере более 2%. В настоящее время на шахтах производится настройка сигнализаторов метана, встроенных в головные светильники, на разные пороги срабатывания в диапазоне от 0,5% до 2% в зависимости от категории использующих их работников. Каким образом следует понимать упомянутое требование п. 191: как достаточность настройки всех сигнализаторов метана, встроенных в головные светильники, на порог срабатывания 2% или как то, что настроенный на 1% сигнализатор метана все равно будет удовлетворять требованиям п.191?

3. Пункт 408 содержит требование об обязательном применении электрооборудования с автономными источниками питания, не отключаемое системой аэрогазовой защиты, особовзрывобезопасного уровня взрывозащиты (маркировка РО). Означает ли это, что шахтные головные светильники и индивидуальные газоанализаторы, которые являются электрооборудованием с автономным источником питания, не отключаемые системой АГЗ, в обязательном порядке должны быть исполнения РО?

4. В Правилах отсутствует имевшееся ранее требование о наличии на шахте 10% запаса головных светильников (п.563 ПБ 05-618-03). Это требование потеряло актуальность или оно будет в каких-то других нормативных документах?

Наше предприятие является крупнейшим в России производителем шахтных головных светильников, в том числе со встроенными сигнализаторами метана, поэтому озвученные выше вопросы нас интересуют и как разработчиков, и как производителей, и как лиц, непосредственно заинтересованных в безопасной эксплуатации нашей продукции на шахтах.

Ответ прошу выслать на электронный адрес inoteh@mail.ru

Помощник
Генерального директора

Галиев Александр Азатович



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

Помощнику Генерального директора
ООО «Горэкс-Светотехника»

А.А. Галиеву

07.04.2014 № 13-00-04/85

На № 01-71/14 от 26.03.2014г.

Разъяснения требований отдельных
пунктов Правил безопасности в угольных
шахтах

Управление по надзору в угольной промышленности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение и сообщает следующее.

По пункту 1. На всех шахтах, не зависимо от их категории по метану, в том числе и на негазовых, персонал находящийся в шахте должен иметь или газоанализаторы или головные светильники с встроенным сигнализатором метана.

По пункту 2. В данном пункте говорится о том, что сигнализаторы метана, встроенные в шахтные головные светильники, **должны сигнализировать** о превышении концентрации метана в рудничной атмосфере более 2%. Если порог срабатывания сигнализатора метана 1%, то требование выполняется, т.е. о превышении концентрации более 2% персонал будет оповещен.

По пункту 3. Ростехнадзор проанализирует насколько избыточным в настоящее время является новое требование по уровню взрывозащиты газоанализаторов и головных светильников и примет решение. Считаем, что данное электрооборудование с уровнем взрывозащиты РВ может эксплуатироваться на угольных шахтах.

По пункту 4. Количество резервных головных светильников на угольной шахте определяет руководитель.

Начальник Управления

Г.П. Ермак

Исп. С.Г. Никитин
(495) 6476277